

アルミトラス最大使用荷重及び最大たわみ量 (200角)

中央集中荷重				
スパン (mm)	トラス組合せ	荷重 (kg)	たわみ量 (mm)	トラス重量 (kg)
900	900	250	0.01	3.6
1,800	1,800	250	0.1	7.2
2,700	2,700	250	0.3	10.8
3,600	3,600	250	0.7	14.4
4,500	900+3,600	200	1.1	18.0
5,400	2,700+2,700	150	1.4	21.6
6,300	900+2,700+2,700	125	1.9	25.2
7,200	1,800+2,700+2,700	100	2.3	28.8
8,100	2,700+2,700+2,700	75	2.4	32.4
9,000	2,700+2,700+3,600	60	2.7	36.0
等分布荷重				
スパン (mm)	トラス組合せ	荷重 (kg)	たわみ量 (mm)	トラス重量 (kg)
900	900	500	0.01	3.6
1,800	1,800	500	0.1	7.2
2,700	2,700	600	0.4	10.8
3,600	3,600	500	0.9	14.4
4,500	900+3,600	400	1.4	18.0
5,400	2,700+2,700	300	1.8	21.6
6,300	900+2,700+2,700	250	2.4	25.2
7,200	1,800+2,700+2,700	200	2.8	28.8
8,100	2,700+2,700+2,700	150	3.0	32.4
9,000	2,700+2,700+3,600	120	3.3	36.0
※上記荷重表はトラスのボルトを全部止めた場合です。				